



IST 32-62 N-DIGIT


TAMANHO REDUZIDO,
MÁXIMO RENDIMENTO



Aplicação típica
30 a 240 L/24 h



Óleo estático



Compactar
dimensões



Touch Screen
& PLC



Operação
manual



Fácil uso



INSTALAÇÃO: ZONA NÃO CLASSIFICADA

AS VANTAGENS DA SÉRIE IST 32-62

Praticidade

- fácil remoção dos resíduos de destilação, graças à inclinação ergonómica e aos práticos sacos
- ajuste imediato da temperatura de aquecimento e do tempo de ciclo através de um painel de controlo digital

Versatilidade

- escolha da capacidade do tanque de 15 a 60 litros
- disponibilidade de uma vasta gama de acessórios úteis, como o kit de carregamento de solventes, o depósito de recolha de destilados e as janelas de observação

Reprodutibilidade

- controlo operacional de precisão com indicação digital integrada dos parâmetros de destilação
- alarme com aviso no ecrã em caso de anomalias do processo e solicitações de manutenção

Os destiladores da série IST, com uma capacidade de carga entre 30 e 60 litros, são a solução ideal para pequenas e médias empresas que necessitam de um **destilador de qualidade, seguro e flexível** para um consumo constante e repetido de solventes. A estrutura em aço com pintura a pó garante a **durabilidade** da unidade **ao longo do tempo**, mesmo em caso de utilização intensiva.

Os regeneradores IST 32 e IST 62, concebidos para todas as aplicações em que está previsto um consumo médio de solvente, representam o estado da arte no campo das pequenas unidades de destilação industrial: apresentam um **elevado nível de eficiência** no processo de destilação, oferecem uma concentração **ótima do resíduo e garantem um consumo específico reduzido**. Todos os parâmetros do ciclo, incluindo as temperaturas do processo, são controlados pelo PLC e estão disponíveis em tempo real. Os destiladores desta gama estão equipados com um software semelhante ao utilizado nas unidades maiores, com múltiplas funções.

Modelo	Potência instalada	Capacidade de carga	Produtividade L/24h
IST 32	2.6 kW	30 l	de 30 a 180
IST 62	4.5 kW	62 l	de 60 a 240



IST 32-62 ATEX II2G

TAMANHO REDUZIDO,
MÁXIMO RENDIMENTO



Aplicação típica
30 a 240 L/24 h



Óleo estático



Compactar
dimensões



Touch Screen
& PLC



Operação
manual



Fácil uso



Os destiladores da série IST, com uma capacidade de carga entre 30 e 60 litros, são a solução ideal para pequenas e médias empresas que necessitam de um **destilador de qualidade, seguro e flexível** para um consumo constante e repetido de solventes. A estrutura em aço com pintura a pó garante a **durabilidade** da unidade **ao longo do tempo**, mesmo em caso de utilização intensiva.

Os regeneradores IST 32 e IST 62, concebidos para todas as aplicações em que está previsto um consumo médio de solvente, representam o que há de mais avançado no campo das pequenas unidades de destilação industrial: apresentam um **elevado nível de eficiência** no processo de destilação, oferecem uma concentração **ótima do resíduo** e **garantem um consumo específico reduzido**. Todos os parâmetros do ciclo, incluindo as temperaturas do processo, são controlados pelo PLC e estão disponíveis em tempo real. Nas máquinas classificadas para a zona 1, o PLC está protegido por uma caixa à prova de explosão. Os destiladores desta gama estão equipados com um software semelhante ao utilizado nas unidades maiores, com múltiplas funções.

AS VANTAGENS DA SÉRIE IST 32-62

Praticidade

- fácil remoção dos resíduos de destilação, graças à inclinação ergonómica e aos práticos sacos
- ajuste imediato da temperatura de aquecimento e do tempo de ciclo através de um painel de controlo digital

Versatilidade

- escolha da capacidade do tanque de 15 a 60 litros
- disponibilidade de uma vasta gama de acessórios úteis, como o kit de carregamento de solventes, o depósito de recolha de destilados e as janelas de observação

Reprodutibilidade

- controlo operacional de precisão com indicação digital integrada dos parâmetros de destilação
- alarme com aviso no ecrã em caso de anomalias do processo e solicitações de manutenção

Modelo	Potência instalada	Capacidade de carga	Produtividade L/24h
IST 32	2.6 kW	30 l	de 30 a 180
IST 62	4.5 kW	62 l	de 60 a 240